

PURASTONE™

Simplemente bueno



Recomendaciones para la limpieza de Purastone™

Limpieza inicial

Luego de la instalación de la mesada, se recomienda realizar una limpieza exhaustiva a fin de eliminar la suciedad proveniente de los procesos de elaboración y transporte.

Se recomienda realizar una solución jabonosa utilizando agua y jabón neutro y aplicarla sobre la mesada con una esponja de limpieza de vajilla. Finalmente enjuagar con abundante agua y secar con trapo de algodón limpio o papel de cocina.

Limpieza habitual

Debido a la baja porosidad de Purastone™, el mismo es altamente resistente a las exigencias de uso residencial a la que una mesada puede ser sometida. Para su limpieza diaria se recomienda trapos de algodón con solución jabonosa o limpiadores diarios no abrasivos; con su posterior enjuague para eliminar los restos de los agentes de limpieza.

Manchas difíciles

Ante la presencia de manchas que no responden a la limpieza habitual, se deberá proceder con limpiezas puntuales en las zonas afectadas para remover la suciedad. La resistencia de Purastone™ le permitirá usar un raspador afilado para aflojar las suciedades en caso de ser necesario. Es importante que esta tarea se realice con el elemento de plano de manera paralela a la mesada para no impactar de lleno con el filo sobre la mesada.

Luego de este tratamiento mecánico, en caso de ser necesario, se deberá proceder con los siguientes productos en función del tipo de suciedad a remover. Es importante respetar las instrucciones detalladas por el fabricante de los productos de limpieza utilizados; de todas formas no se aconseja dejar los agentes de limpieza aplicados por más de 5 minutos y se recomienda previo a comenzar con la tarea, realizar una prueba sobre un área de baja visibilidad de la mesada para constatar que el método a usar no afecta al material.

P

Tipo de Mancha	Causa de la mancha	Tratamiento
Química	Sustancias conteniendo sosa cáustica de pH 10-14 Quitadores de grasas y aceites, como limpiadores de hornos	No pueden ser quitadas
Fuente de calor – directa/indirecta	Olla a presión caliente Sartén caliente Cazuela caliente Quemado de pulidor Horno tostador Parrilla Plato caliente Estantes y bandejas de horno Derrame de comida caliente	La severidad de la quemadura se indica por su color. Estas manchas generalmente no pueden ser removidas
Aceite – natural	Aceite de oliva Aceite de canola, etc.	Peróxido de hidrógeno, máx. 30% Desengrasante suave con base de alcohol
Aceite – sintético	Aceite de coche	Desengrasante suave con base de alcohol
Cosméticos	Champú para cabello	Alcohol
Metal	Cremas médicas Maquillaje Utensilios metálicos de cocina (p. ej.,cuchillos) Ollas de metal Hebillas metálicas de cinturón Óxido	Peróxido de hidrógeno, máx. 30% Las manchas metálicas pueden parecer rasguños, pero son en realidad residuos metálicos y pueden ser fácilmente retiradas con limpiadores de metal. Las marcas locales más conocidas son: Brasso, Silvo o Venus Ácido oxálico Acido muriático diluido al 10% (el ácido no puede posar más de 2 minutos en la superficie)
Comidas y bebidas	Colorantes de alimentos Hierbas y especias Vino tinto Granadas	Peróxido de hidrógeno, máx. 30% Desengrasador suave con base de alcohol
Colores	Tinta Rotuladores (base de agua) Rotuladores (permanentes) Pintura Impresión de bolsas de Supermercado	Alcohol
Otros	Sangre Cera de vela Pegamento de cinta adhesiva Depósitos de agua dura Manchas de jabón Silicona	Peróxido de hidrógeno, máx. 30% Alcohol o Desengrasante suave con base de alcohol Alcohol Vinagre Desengrasante suave con base de alcohol Alcohol

_Todos los productos de limpieza deben tener el pH entre 5 y 9. Productos fuera de este rango pueden dañar la superficie.

_No utilice productos que contengan tricloroetano o cloruro de metileno, como removedores o diluyentes de pintura.

_Si su superficie es expuesta accidentalmente a cualquier producto potencialmente dañino, enjuáguela inmediatamente con agua para neutralizar el efecto.

_No permita que suciedad y residuos permanezcan en las superficies Purastone™ por períodos prolongados.

_Los productos que contengan aceites o polvos pueden dejar residuos y deberán ser enjuagados por completo. Enjuague a fondo los materiales de limpieza de las superficies de Purastone™ después del uso.

P